

Технические характеристики

УСПД RTU325

Наименование характеристики	Значение
Энергонезависимая память	512Mb, 1 Gb
Сетевые интерфейсы	Базовый Ethernet 10/100base TX – 1(2) шт
Встроенные последовательные интерфейсы для работы со счетчиками и внешними коммуникациями	- RS-232: до 12 каналов. - Четыре канала RS-232 присутствуют всегда. - RS-422/485: до 8 каналов. Примечание: общее количество последовательных интерфейсов до 12 каналов
Максимальное количество цифровых счетчиков на канал RS-422/485 (на максимальной длине кабеля без репиторов)	Не более 32 для счетчиков со стандартной нагрузкой
Возможность увеличения количества последовательных портов за счёт использования Ethernet-сервера TCP/IP-COM	Поддерживается
Максимальное количество импульсных/дискретных опторазвязанных каналов	40 входов
Встроенный пульт ввода/вывода	- Вакуумно-флюоресцентный русифицированный дисплей (VFD) с разрешением 2 строки по 20 символов; - 12-клавишная функциональная клавиатура
Конструкция УСПД	- В едином корпусе с односторонним обслуживанием - Позволяет устанавливать УСПД на стандартных панелях и в специализированных шкафах

Наименование характеристики	Значение
Исполнение корпуса УСПД	IP65
Рабочий диапазон температуры окружающего воздуха	-25...+70 °C (обычное исполнение); -40...+85 °C (расширенный диапазон по заказу)
Напряжение питания	85...264 VAC, 47...440 Hz или 100...375 VDC
Потребляемая мощность в цепи питания	Не более 25 Вт
Габаритные размеры	260x230x330 мм
Масса	не более 9 кг в упаковке
Средняя наработка на отказ	100000 ч
Срок службы	30 лет
Время сохранности информации и программных средств при отсутствии внешнего питания	Не менее 10 лет