

Гарантия

Настоящая гарантия осуществляется только при наличии правильно заполненного гарантийного талона и оригинала товарного чека (накладной) с указанием даты продажи. Гарантия распространяется на «3G роутер TELEOFIS GTX300-S Wi-Fi», приобретённый с гарантийным талоном, и действует 48 месяцев со дня приобретения. Гарантийное обслуживание осуществляется только при условии строгого соблюдения правил эксплуатации и требований безопасности, указанных в сопроводительной документации к продукции. Гарантия не распространяется на упаковку и комплектующие (кабели, блоки питания, антенны).

Настоящая гарантия не действует в случае, если:

- требуемые документы (гарантийный талон и товарный чек, накладная) не представлены или содержащаяся в них информация неполна либо неразборчива;
- изделию нанесены неисправности в результате механических повреждений, попадания жидкости и других посторонних предметов внутрь изделия, использования изделия с нарушением инструкции по эксплуатации;
- обнаружены признаки несанкционированного вмешательства: следы вскрытия, пайки;
- был осуществлен ремонт изделия неавторизованным лицом или организацией.

Дата покупки _____

Печать продавца

Название и адрес сервисного центра:

АО «Телеофис»
117105, г. Москва, 1-й Нагатинский проезд, д. 2, стр. 34,
тел: +7 (495) 950-58-95, 8-800-200-58-95 (из России бесплатно)
www.TELEOFIS.ru, e-mail: post@teleofis.ru

ПАСПОРТ

3G РОУТЕР TELEOFIS GTX300-S Wi-Fi

Москва
2018

Редакция: 2.03

Уважаемый Покупатель!

Вы приобрели современный 3G-роутер **TELEOFIS GTX300-S Wi-Fi (953BM)**. Мы приложили все усилия, чтобы Вы остались довольны качеством приобретённого продукта.

GTX300-S Wi-Fi (953BM) — профессиональный 3G-роутер с поддержкой Wi-Fi и широким набором сетевых функций. Предоставляет высокоскоростной защищенный доступ в Интернет для коммерческих и индустриальных объектов: ПК, корпоративных сетей, платежных терминалов, систем безопасности и наблюдения, мониторинга ресурсов, управления промышленным оборудованием и пр.

Роутер построен на мощной сетевой платформе Mikrotik RouterBoard с процессором QCA9558 720 МГц и работает под управлением операционной системы Mikrotik RouterOS с лицензией Level5. Встроенная в платформу Wi-Fi-карта 5ГГц поддерживает стандарт Wi-Fi 802.11 a/n со скоростью передачи до 300Мбит/сек. Для подключения к мобильному Интернету в плату интегрирован скоростной 3G-модуль с широким диапазоном рабочих температур.

Прибор выполнен в прочном алюминиевом корпусе (IP30). Имеет три порта Ethernet 10/100/1000, два разъёма SFP с возможностью подключения дополнительных SFP-модулей, слот для SIM-карты, порт RS-232 и USB-порт.

Для улучшения качества связи в роутере реализованы два разъёма SMA-f для подключения 3G-антенн (антенны в комплектацию не входят и приобретаются отдельно) и три разъёма RP-SMA для подключения Wi-Fi антенн (антенны входят в комплект поставки).

Комплектация

- Роутер 3G TELEOFIS GTX300-S Wi-Fi (953BM) — 1 шт.
- Антенна Wi-Fi (2,4/5,8 ГГц) — 3 шт.
- Паспорт устройства с гарантийным талоном — 1 шт.
- Упаковка

Модель и серийный номер:

Технические характеристики

• Параметры GSM:

3G модуль (x1): SIMCom SIM5360E

Диапазоны: UMTS/HSPA+ 900/2100МГц, GSM/GPRS/EDGE 900/1800 МГц. Передача данных: HSPA+, UMTS, EDGE, GPRS

Скорость передачи данных:

по 3G (HSPA+) — до 14,4 Мбит/сек (DL), до 5,76 Мбит/сек (UL)

• Аппаратная платформа:

процессор: Atheros QCA9558 720 МГц, оперативная память: 128 Мб DDR2, Flash-память: NAND 128 Мб

• Wi-Fi:

5ГГц 802.11 a/n (3x3 MIMO). Скорость - до 300 Мбит/сек

• Операционная система:

Mikrotik RouterOS, Level 5

Сетевые функции: NAT, Firewall, QoS, IPsec, OpenVPN, GRE, IPIP, EoIP, PPTP, PPPoE, L2TP, VLAN, MPLS и др.

• Разъемы и интерфейсы:

Ethernet (x3): 10/100/1000 Мбит/сек (разъём – RJ-45); разъём SFP (x2); слот для SIM-карты (x1); USB Host: USB2.0 тип А (x1); RS-232 (x1); разъём SMA (x2); разъём RP-SMA (x3); DC Power Male Jack (x1)

• Питание:

8...30V (через разъём DC Power Male Jack или POE)

Макс. потребляемая мощность: 25 Вт

• Рабочая температура:

-40...+70°C

• Корпус:

алюминий (класс защиты — IP30)

• Габариты корпуса:

157 x 167 x 36 мм

• Вес:

720 г

Начало работы

Роутер поставляется с настроенными интерфейсами:

- LAN1–LAN3: IP-адрес 192.168.88.1, маска 255.255.255.0, DHCP-сервер включен.
- LTE (3G): подключение без пароля, точка доступа (APN) — internet. Выбор типа сети (2G, 3G) - авто.
- Wi-Fi: SSID GTX300-S-5GHz, WPA2-PSK ключ сети 111222334455566677788899.
- Логин по умолчанию: admin. Ввод пароля не требуется.

1. Установите SIM-карту в разъём «SIM». Для извлечения лотка SIM-карты нажмите тонким предметом на жёлтую кнопку рядом с разъёмом. Поместите карту в лоток контактной площадкой вверх и вставьте лоток обратно в разъём.
2. Подключите антенны и питание.
3. Произведите настройку роутера через Web-интерфейс или утилиту Winbox.